

1. **DOEL.**

- * Het geven van voorschriften en instructie aan verfspuiters werkzaam in de verfspuitcabine.
- * Het veilig/gezond en milieuvriendelijk werken in de verfspuitcabine.

2. **INSTRUKTIE.**

- 2.1 De toegang tot de verfspuitcabine is verboden voor onbevoegden. Dit verbod moet op de toegang(en) d.m.v. borden/stickers worden aangegeven.
- 2.2 Personeel belast met werkzaamheden in de verfspuitcabine moet door de supervisor zijn geïnstrueerd in:
- * goede en veilige werkmethoden,
 - * gezondheidsrisico's,
 - * bediening van de installaties,
 - * gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen,
 - * alarmering en werking van de CO2 blusinstallatie,
 - * waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen die op de diverse produktetiketten of MSDS staan vermeld.
- 2.3 Eten en/of drinken in de verfspuitcabine is verboden.
- 2.4 Roken en open vuur in de cabine is verboden aan te geven d.m.v. stickers/borden.
- 2.5 Gemorste verf moet direct worden verwijderd.
- 2.6 Indien in de spuitcabine de luchtbehandelingsinstallatie aanstaat, dient het daar aanwezige personeel gehoorbescherming te dragen.
- 2.7 Voertuigen dienen voordat begonnen wordt met de verfspuitwerkzaamheden eerst te worden geaard in verband met de statische elektriciteit.
- 2.8 V.w.b. het werken aan/in/op brandstoftransporttrailers en -voertuigen wordt verwezen naar het gestelde in WAM 10.15.13.
- 2.9 Verfafval, oude kwasten/rollers, lege blikken, poetsdoeken etc., dienen voor het einde van de werktijd in de daartoe buiten opgestelde containers voor chemisch afval te worden gedeponeerd.
Het afval van Polyurethaan verf gescheiden houden.

- 2.10 De dagelijkse werkvoorraad verf - verdunner - spuitbussen etc., moet worden opgeslagen in een onbrandbare kast (Max. 150 ltr/kast).
- 2.11 Bij brandalarmsignaal moet de verfspuitcabine onmiddellijk worden ontruimd.
- 2.12 Het personeel van de afdeling Preservering dient door de Supervisor Preservering uitvoerig geïnstrueerd te zijn omtrent de werkwijze van de semi-automatische blusinstallatie voor de spuitcabine.
- 2.13 De verfspuitcabine moet steeds schoon en opgeruimd zijn.
- 2.14 Verfspuiters dienen een periodiek medisch onderzoek te krijgen. Deze onderzoeken worden door de afdeling Personeelszaken gecoördineerd.
- 2.15 Verfspuiters dienen na 01-01-2000, doch uiterlijk voor 01-01-2003 in het bezit te zijn van een zgn. 'milieucertificaat verfspuiter'. Tevens dient er uiterlijk voor 01-01-2004 goedgekeurde (CE) HVLP-spuitapparatuur gebruikt te worden.
- 2.16 Voor aanvullende regels vanuit VS 2-1995 (milieuzorg) zie het gestelde in WAM 10.08.02.
- 2.17 Defecten aan cabine-, installaties melden aan afdeling Facility Management d.m.v. form DF 43/2.
- 2.18 De Supervisor Preservation is verantwoordelijk voor het toezicht, de uitvoering en de naleving van dit voorschrift.

REFERTE:

Arbobeleidsregel 4.4-8: Voorkomen van brand en explosie en het beperken van de gevolgen van brand bij het werken in verfspuitcabines.